



SP DUTO HL

Duto para proteção de cabos subterrâneos.

A linha **SP-Duto HL** atende desde as polegadas 1½" a 6", bem como a Linha **ABNT NBR 13.897**.

Os Dutos HL também estão disponíveis em grandes diâmetros de 300 mm a 1000 mm.





O **SP- Duto HL** é utilizado principalmente em grandes obras de infraestrutura, essa escolha condiz com as características que esse duto corrugado pode proporcionar.

Produzido em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) no formato helicoidal (espiral), este duto é corrugado, flexível e não possui emendas; podendo ser fabricado em material ecológico (ECO), ou em matéria prima virgem atendendo às normas ABNT.



Imagens Meramente Ilustrativas

SP-Duto HL

	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	DIÂMETRO INTERNO (MM)	DIMENSÃO	PESO (KG)	EMBALAGEM
DUTO 1 1/2"	50,3	40,3	0,40 x 0,80 x 0,80	8 KG	ROLO 50 MTS
DUTO 2"	59	49,4	0,50 x 0,90 x 0,90	13 KG	ROLO 50 MTS
DUTO 3"	89	75	0,50 x 1,30 x 1,30	18 KG	ROLO 50 MTS
DUTO 110 4"	117	98,4	0,50 x 1,40 x 1,40	28 KG	ROLO 50 MTS
DUTO 5"	149	125	0,75 x 1,50 x 1,50	33 KG	ROLO 50 MTS
DUTO 157 6"	157	137	0,75 x 1,50 x 1,50	40 KG	ROLO 50 MTS
DUTO 184 6"	176,5 A 183,5	154	0,90 x 1,80 x 1,80	55 KG	ROLO 50 MTS

	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	DIÂMETRO INTERNO (MM)	DIMENSÃO	PESO (KG)	EMBALAGEM
DUTO HL 300 MM	320 mm	300 mm	-	33 KG	BARRAS 6 MTS
DUTO HL 400 MM	420 mm	400 mm	-	45,6 KG	BARRAS 6 MTS
DUTO HL 500 MM	530 mm	489 mm	-	51 KG	BARRAS 6 MTS
DUTO HL 600 MM	650 mm	582 mm	-	120,6 KG	BARRAS 6 MTS
DUTO HL 800 MM	850 mm	770 mm	-	172,8 KG	BARRAS 6 MTS
DUTO HL 1000 MM	1020 mm	960 mm	-	207,6 KG	BARRAS 6 MTS