



SP TUBO LISO

O **SP Tubo Liso** PEAD são produzidos na cor preta e PE 100, com diâmetros de 20mm a 315mm. Temos as classes de pressão PN 6, PN 8, PN 10, PN 12,5 e PN 16. São fornecidos em rolos de 50 e 100 metros os diâmetros até 50mm. O diâmetro de 75mm em rolo até 25 metros e os demais diâmetros em barras até 6 metros.





Os tubos possuem fácil instalação e manuseio, alta durabilidade e resistência, sendo adequados para transportar produtos químicos e resistir a impactos. Além disso, sua baixa rugosidade permite um fluxo eficiente de fluidos e reduz o acúmulo de sedimentos, proporcionando versatilidade que possibilita uma ampla variedade de aplicações.



Algumas Aplicações:

- Saneamento básico, transporte de água potável.
- Sistemas de irrigação e drenagem em agricultura.
- Construção civil para condução de água e outros fluidos.
- Devido à sua resistência, podem ser utilizados na indústria química para o transporte seguro de resíduos químicos.
- Sistemas de mineração para o transporte de lodo, água e químicos.

SP Tubo Liso - PE 100

Diâmetro externo nominal		PN 6		PN 8		PN 10		PN 12,5		PN 16	
		SDR 26		SDR 21		SDR 17		SDR 13,6		SDR 11	
		0.60 Mpa		0.8 Mpa		1.0 Mpa		1.25 Mpa		1.6 Mpa	
		E (mm)	Peso	E (mm)	Peso	E (mm)	Peso	E (mm)	Peso	E (mm)	Peso
1/2"	20	-	-	-	-	-	-	-	-	2,30	0,12
3/4"	25	-	-	-	-	-	-	-	-	2,30	0,16
1"	32	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	0,26
1.1/4"	40	-	-	-	-	-	-	-	-	3,70	0,40
1.1/2"	50	-	-	-	-	-	-	-	-	4,60	0,62
2"	63	-	-	-	-	-	-	4,70	0,82	5,80	0,99
3"	75	-	-	4,00	0,85	4,50	0,95	5,60	1,16	6,80	1,38
3.1/2"	90	-	-	4,30	1,10	5,40	1,36	6,70	1,66	8,20	2,00
4"	110	4,20	1,33	5,30	1,66	6,60	2,04	8,10	2,46	10,00	2,98
6"	160	6,20	2,84	7,70	3,50	9,50	4,26	11,80	5,22	14,60	6,33
8"	200	7,70	4,42	9,60	5,45	11,90	6,68	14,70	8,13	18,20	9,87
10"	250	9,60	6,88	11,90	8,45	14,80	10,38	18,40	12,71	22,70	15,39
12"	315	12,10	10,93	15,00	13,42	18,70	16,53	23,20	20,19	28,60	24,43

Imagens Meramente Ilustrativas